

DAHUA IPCHFW1320S36S3



CAMARA IP BULLET 3 MEGAPIXELES/ 1080P/ LENTE 3.6MM/ LUZ IR 30 METROS/ DWDR/ HLC/ IP67/ POE/ ONVIF

La cámara IPCHFW1320S36S3 es una cámara IP que pertenece a la serie S3, cuenta con una resolución de video de 3 Megapíxeles proporcionando video en alta definición en tiempo real (20FPS), con calidad de imagen superior a 1 megapíxel. Puede ser utilizada en ambientes exteriores debido a su índice de protección IP67.

Cámara IP Bullet IR 3Megapíxeles
IPCHFW1320S36S3

3MP

IR 30m.

3.6 Lente
mm.

IP67

POE

ONVIF

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

La cámara IPCHFW1320S36S3 cuenta con Dual Stream, genera dos flujos de datos, puede ser utilizado uno de ellos para la grabación y otro para la transmisión. De esta manera, se puede elegir para la transmisión de imágenes en vivo otra calidad que para la grabación. Así, se puede grabar con una calidad alta, pero para la transmisión se puede utilizar una calidad inferior para la optimización del ancho de banda. Soporta cable de red de transmisión de datos vía Ethernet.

POE (POWER OVER ETHERNET).

La cámara IPCHFW1320S36S3 puede ser alimentada a través de Ethernet (PoE) mediante la norma IEEE 802.3af, con esto se simplifica y abarata la creación de un suministro eléctrico altamente robusto para el CCTV IP.



Distancia DORI.

La distancia DORI es una proximidad general de la distancia que hace que sea fácil elegir la cámara adecuada para sus necesidades. La distancia DORI se calcula sobre la base de la especificación del sensor y del resultado de la prueba de laboratorio según EN 62676-4, que define los criterios para Detectar, Observar, Reconocer e Identificar, respectivamente.

	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia DORI	73m	29m	15m	7m

ONVIF PERFIL "S"

La cámara IPCHFW1320S36S3 cuenta con ONVIF perfil "S" el cual está basado en sistemas de video, streaming, configuración de video, entre otras características. La marca DAHUA como líder de la industria es un miembro completo de ONVIF junto con otras marcas, existen diferentes niveles de miembros de ONVIF observador, usuario, contribuidor y el máximo nivel que es miembro completo de ONVIF que es el caso de DAHUA.

MONITOREO A TRAVÉS DE CELULARES Y TABLETAS

La cámara IPCHFW1320S36S3 puede ser monitoreada a través de dispositivos móviles y tabletas con sistemas operativos IOS, ANDROID y WINDOWS con el cual no sólo podrán ver sus cámaras en tiempo real (4, 8, 9,16 cámaras al mismo tiempo).

Características Principales:

- 1/3" 3Megapíxeles exploración progresiva CMOS.
- H.264&MJPEG dual-stream encoding.
- Máx 20fps@3M(2048×1536) & 25/30fps@1080P(1920×1080).
- DWDR, Día/Noche (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC.
- Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS.
- Máx. Acceso de Usuarios: 20.
- Puerto Ethernet RJ-45 (10/100Base-T).
- Lente fijo de 3.6mm.
- Ángulo de Visión 81°.
- Máx. distancia LEDs IR 30m.
- Temperatura de operación -30° ~ 60°.
- Fuente de Alimentación DC12V, PoE (802.3af).
- Consumo de Energía <4.7W (con IR encendido).
- Índice de Protección IP67.
- Peso 0.38Kg.