

Monitor IP Lite (No touch) para Videoportero IP / Apertura Remota y Video en Vivo / PoE Estándar / Principal o Esclavo



Características de monitor DS-KH6220-LE1:

- PoE estándar
- Pantalla de 7" (botones touch, no toda la pantalla).
- 4 botones
- Apertura desde monitor.
- Vista en vivo de frente de calle.
- Micrófono y altavoz interconstruido.
- Entrada de Alarma: 8 Entradas
- Resolución: 1024 x 600.
- **Garantía: 2 años.**

Características Físicas y Eléctricas:

- - Alimentación: 12 Vcd (no incluido) o PoE estandar.
 - Consumo: < 6 Watts
 - **Conexión TCP/IP cableado.**
 - Temperatura de operación: -10 ° C to 55 ° C
 - Dimensiones: 200 mm × 140 mm × 23.1 mm
 - Peso: 683 g (empacado) 355 g (sin empaque).
 - 8 Entradas de Alarma

Características Importantes.

Soporta hasta 5 monitores como extension (Demo)

- El número de frentes de calle soportados dependerá del modelo del mismo.
- **Soporta 16 canales de video en total (entre frentes de calle y cámaras).**
- Compatibilidad con frentes de calle IP Hikvision.
- **Solo soporta la apertura de un relevador/puerta del frente de calle (algunos frentes cuentan con 2 relevadores).**
- El monitor no soporta P2P, para ello se recomienda el DSKH6320WTE1.
- El monitor NO es touch ni WiFi.
- Sí soporta comunicación entre monitores (al igual que DSKH6320WTE1 **Demo**)
- Puede recibir llamada de estación de guardia DSKM9503, pero no llamar a la misma.

M E X I C O