

## Módulo Fotovoltaico Poli cristalino 260 Watt / 24V / Para Interconexión



**EPCOM EPL260-24**

### ***Celdas de Alta Calidad***

Encapsuladas en EVA transparente y vidrio templado de 4 mm. La parte posterior del módulo está protegida con una hoja de TEDLAR resistente a los rayos UV. Los laminados están montados en un marco de aluminio anodizado, asegurando una máxima protección.

### ***Aplicaciones:***

- Estaciones repetidoras de radiocomunicación.
- Electrificación en zonas rurales.
- Para interconexión a la red.
- Sistemas de comunicación en emergencias.
- Alimentación de equipos médicos en zonas rurales.
- Sistemas de bombeo de agua.
- Luces de obstrucción para tráfico aéreo.
- Sistemas de protección catódica.
- Señalización de vías ferroviarias.

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**

**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**

**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**

**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**

CONTROL DE ASISTENCIA  
CONTROL DE ACCESO  
CCTV

CREENCIALIZACION  
RELOJES CHECADORES  
CONTROL VEHICULAR



### **Garantía**

4 años de garantía contra defectos de fabricación y 40 años de vida útil.

### **Especificaciones Físicas**

Coefficiente de temperatura Isc (%) 0.06%/ °C  
Coefficiente de temperatura Voc (%) -0.31 %/ °C  
Coefficiente de temperatura Pm (%) -0.41 %/ °C  
Rango de temperatura -40 a 80 °C

### **Especificaciones Técnicas**

Potencia máxima 260 Watts  
Voltaje 30.96 V  
Amperaje 8.40 A  
Voltaje a circuito abierto (Voc) 38.08 V  
Corriente a corto circuito (Isc) 8.98 A  
Dimensiones 1640 x 992 x 40 mm  
Peso 18.8 kg  
Temperatura ambiente -45 a 85 °C  
Máximo voltaje del sistema 1500 V

**Nota:** Las especificaciones eléctricas se indican bajo una irradiación de 1000 W/ m<sup>2</sup> y temperatura de 25 °C.

**CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.**  
**TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914**  
**[ventas@timesolutions.com.mx](mailto:ventas@timesolutions.com.mx)**  
**[www.timesolutions.com.mx](http://www.timesolutions.com.mx)**