

Panel Solar de 340 W Mono cristalino grado A / Para sistemas de interconexión y aislados en 24 Vcd.



ECO GREEN ENERGY GROUP LIMITED EGE-340M-72

Los módulos fotovoltaicos de Eco Green Energy son fabricados solo con celdas grado A, con una alta eficiencia y garantía de 25 años de potencia.

- Celdas de 5 bus bars con una eficiencia hasta 19 %
- Caja de control IP65 o IP67 con resistencia al agua para una larga durabilidad
- Marco de aluminio de alta calidad, puede resistir carga hasta 5400 Pa y presión del viento hasta 2400 Pa
- Vidrio templado de bajo hierro brindando alta transítividad
- Cable más largo ahora de 120 cm

INFORMACIÓN ELÉCTRICA EN STC*

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Potencia máxima (Pmax) | 340 W |
| Tolerancia de potencia | 0~+5 W |
| Eficiencia del módulo | 17,52 % |
| Máxima capacidad de voltaje (Vmp) | 38,15 V |
| Máxima capacidad de corriente (Imp) | 8,91 A |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 46,41 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 9,25 A |

Celdas de Alta Calidad

Encapsuladas en EVA transparente y vidrio templado de 4 mm. La parte posterior del módulo está protegida con una hoja de TEDLAR resistente a los rayos UV. Los laminados están montados en un marco de aluminio anodizado, asegurando una máxima protección.

Aplicaciones:

- Estaciones repetidoras de radiocomunicación.
- Electrificación en zonas rurales.
- Para interconexión a la red.
- Sistemas de comunicación en emergencias.
- Alimentación de equipos médicos en zonas rurales.
- Sistemas de bombeo de agua.
- Luces de obstrucción para tráfico aéreo.
- Sistemas de protección catódica.
- Señalización de vías ferroviarias.

Garantía

10años de garantia contra defectos de fabricación y 25 años de potencia lineal.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx