

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

SAXXON PRO CC1310T



CAMARA IP CUBO 1.3MP / WIFI/ LENTE FIJO 2.3MM/ P2P/ AUDIO BIDIRECCIONAL/GRAN ANGULAR 125 GRADOS/ RANURA SD HASTA 128GB/ INTERIOR

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La cámara IP cubo SAXXON PRO CC1310T está diseñada para un mercado residencial con integración Wifi, de fácil instalación con la practicidad de tener una visualización web 3.0 compatible con IExplorer, Chrome, Firefox y Safari, así mismo para cliente móvil gDMSS Lite/Plus/HD para Android, iOS (iPhone/iPad), App iDMSS/HD (iOS/Android) o el software cliente SmartPSS compatible con XP, W7 y W8 / Mac OS; con los servicios de ingreso remoto DDNS (Con apertura de puertos en Router) y P2P (Sin apertura de puertos en Router).

Con lo que la cámara IP cubo SAXXON PRO CC1310T nos permitirá ayuda en el cuidado de nuestros bienes más preciados.

De fácil y rápida instalación, ya que cuenta con una base imantada para posicionarla en la pared o al modificar el ángulo de su pie es posible dejarla sobre cualquier superficie plana debido a que su moderno diseño hará de ella un objeto más de decoración en su entorno.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.

TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914

ventas@timesolutions.com.mx

www.timesolutions.com.mx

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREENCIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR



INFORMACIÓN TÉCNICA:

- Sensor CMOS 1/3" Progressive Scan
- Resolución digital: 1,3MP a 25IPS (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240)
- Stream principal: 1~30 ips (1,3MP, 720P)
- Stream secundario: 1~30 ips (VGA, QVGA)
- Filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 10 metros
- Iluminación mínima: 1,96 lux F1.2 color / 0 lux IR On
- Óptica fija de 2,3 mm (125°)
- Balance de blancos automático/manual
- Control de ganancia automático/manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR digital
- Reducción de ruido 3D
- Micrófono y altavoz incorporados
- Ranura para tarjetas MicroSD (hasta 128GB, tarjeta no incluida)
- WiFi IEEE 802.11b/g/n (50 metros en campo abierto)
- Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS
- Compatible con ONVIF, CGI
- Hasta 20 usuarios (la conexión simultanea depende del ancho de banda del lugar de conexión)
- Puerto Micro USB
- Alimentación: 5V CC (<4,5W)
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +45°C
- Ambiente instalación interior
- Dimensiones: 76 x 65 x 107 mm
- Peso: 140 g

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx