

CONTROL DE ASISTENCIA
CONTROL DE ACCESO
CCTV

CREDECIALIZACION
RELOJES CHECADORES
CONTROL VEHICULAR

TIME
solutions[®]
M E X I C O

CAMARA IP 2 MP/ WEB SERVER IE/ CMOS 1/3/ SENSOR DE MOVIMIENTO/ CTRL DE ASISTENCIA/ CTRL ACCESO



IP BIOCAM300

Biocam es la primera cámara HD IP del mundo con el reconocimiento facial incorporado y pantalla en una sola unidad. Uso de algoritmo de reconocimiento facial de ZK, que puede identificar a los usuarios de una base de datos de 400 caras en menos de un segundo. Los usuarios pueden ser identificados a partir de una distancia de 12,5 metros, con fuente de luz IR incorporado. El BioCAM converge vídeo IP y control de acceso, una primicia en la industria.

Relay I / O conector sensor de puerta, cerradura eléctrica y hardware REX.

El BioCAM es un cambiador de juego, ya que define un producto de seguridad nueva y emocionante categoría y enfoque de la mezcla tecnología, software y hardware. Se puede aseguir frente a los negocios y la seguridad aplicaciones para los integradores de sistemas de todo tamaños y niveles de habilidad. El BioCAM300 ofrece sofisticada integración de la tecnología con el sencillo e intuitivo herramientas de implementación y configuración que se permitir una amplia gama de aplicaciones en muchos segmentos del mercado, incluyendo servicios financieros, hospitalidad, centros de datos, juegos, gobierno, gestión de la propiedad y al por menor.

CITLALTZIN No. 3 COL. RICARDO FLORES MAGON MEXICO, D.F.
TEL. + (52) (55) 5581-3700, 03, 05. + (52) (55) 5581-8914
ventas@timesolutions.com.mx
www.timesolutions.com.mx

Función principal:

Manos libres biométrica independiente del controlador Reader usando el reconocimiento facial

HD cámara IP con 1.3MP para Networked Video Vigilancia

opcional LCD de 7 pulgadas para la visualización de información en tiempo real, así como de nuestra interfaz de usuario enriquecida guía a los usuarios durante la inscripción

Se puede identificar a los usuarios desde una distancia de 12,5 pies

La capacidad de almacenamiento de 400 caras y 100.000 registros

Fuente de luz infrarrojo permite la detección de rostros y coincidente en entornos con poca luz en menos de 1 segundo

Una indicación visual para la aceptación y el rechazo de caras válidos y no válidos

SDK disponible para los clientes OEM y desarrolladores de software

Especificaciones:

- Sensor: 1/3 WDR CMOS Progresivo
- Resolución de imagen: 1280 x 720
- Iluminación: 0.5Lux (sin IR) 0 Lux (con IR)
- Función Día y Noche
- Distancia de IR: 5-7 m
- Capacidad de rostros: 400
- Log de registros: 100000